JULIUS HOESCH
seit 1865

HOESCH 839

Kwasowy, wodorozcieńczalny środek do usuwania kamienia kotłowego, osadów wapnia i innych osadów nieorganicznych.

HOESCH 839 jest przeznaczony do:
- usuwanie kamienia kotłowego z rur, systemów podgrzewania wody, wymienników ciepła, osadników, kotłów, itp.
- usuwanie osadów cementu w betoniarkach i maszynach transportowych
- czyszczenie pralek, podgrzewaczy wody, odstojników, bojlerów w gospodarstwie domowym

Skład: kwasy nieorganiczne, niejonowe substancje powierzchniowo czynne, rozpuszczalniki, substancje zapachowe i barwiące.

Dane fizykochemiczne:

wygląd	czerwonawy płyn
gęstość	1.084 g/ml. (20°C)
pH-value	1,5-2,5 (10g/l)
SHW	1

Sposób użycia:

Rozcieńczać w stosunku 1 : 4 z wodą. Przy silniejszych osadach można stosować wyższe stężenia lub nie rozcieńczać wodą w ogóle. Temperatura kąpieli powinna wynosić 20-80°C – im wyższa, tym proces czyszczenia przebiega intensywniej.
HOESCH 839 nie wydziela szkodliwych oparów. Z tego względu nie ma niebezpieczeństwa zagrożenia zdrowia użytkownika ani ryzyka uszkodzenia powierzchni czyszczonych elementów. Jedynie w przypadku galwanizowanych, precyzyjnych cześci, czyszczenie należy przeprowadzić zachowując szczególną ostrożność (nie stosować silniejszych stężeń niż zalecane 1:4 oraz niższe temperatury – 20-40°C).

Informacje na temat zagrożeń i postępowania w przypadku zagrożeń zawiera Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

Opakowania: kanister 10kg, 25kg, beczka 200kg.